

Supporting chain replacement.

Patent Number: EP0544051
Publication date: 1993-06-02
Inventor(s): TRIEB KARL-HEINZ (DE); MEIER KARL (DE)
Applicant(s):: GORE W L & ASS GMBH (DE)
Requested Patent: ☐ EP0544051, B1
Application Number: EP19920108881 19920526
Priority Number(s): EP19920108881 19920526; EP19910120167 19911126
IPC Classification: F16L3/01
EC Classification: F16L3/015, F16G13/16
Equivalents:

Abstract

A supporting chain replacement having three-dimensional flexibility, for which purpose a line retaining channel (11) is provided which has circumferential slots (27, 29) which are spaced apart from one another in the line longitudinal direction and are in each case circumferential except for a residue in the form of a web or two diametrically opposite webs (31, 33). The webs (31, 33) of adjacent circumferential slots (27, 29) are at an angular distance of 90 DEG from one another. The line retaining channel (11) can be constructed using a memory material which is provided with a preferred shape by means of memory

treatment.



Data supplied from the esp@cenet database - 12



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 544 051 A1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: **92108881.1**

(51) Int. Cl.⁵: **F16L 3/01**

(22) Anmeldetag: **26.05.92**

(30) Priorität: **26.11.91 EP 91120167**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
02.06.93 Patentblatt 93/22

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU MC
NL PT SE**

(71) Anmelder: **W.L. Gore & Associates GmbH
Hermann-Oberth-Strasse 22
W-8011 Putzbrunn(DE)**

(72) Erfinder: **Trieb, Karl-Heinz
Lindenstrasse 15
W-8820 Gunzenhausen(DE)
Erfinder: Meier, Karl
Westendstrasse 12
W-8548 Heideck(DE)**

(74) Vertreter: **Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch
Winzererstrasse 106
W-8000 München 40 (DE)**

(54) **Schleppkettenersatz.**

(57) Schleppkettenersatz mit dreidimensionaler Verbiegbarkeit, zu welchem Zweck ein Leitungsaufnahmekanal (11) vorgesehen ist, der in Leitungslängsrichtung voneinander beabstandete Umfangsschlitze (27, 29) aufweist, die je bis auf einen Rest in Form eines oder sich diametral gegenüberliegender zweier Stege (31, 33) umlaufen. Die Stege (31, 33) benachbarter Umfangsschlitze (27, 29) haben einen Winkelabstand von 90° voneinander. Der Leitungsaufnahmekanal (11) kann mit einem Memory-Material aufgebaut sein, das durch eine Memory-Behandlung in eine Vorzugsform gebracht ist.




Fig. 1

EP 0 544 051 A1

Die Erfindung betrifft einen Schleppkettener-
satz für eine Leitungsanordnung, deren Enden mit
einer feststehenden Einrichtung bzw. mit einer rela-
tiv dazu beweglichen Einrichtung verbunden sind
und die zwischen deren Enden flexibel ist.

Mit einem derartigen Schleppkettenerersatz kann
beispielsweise eine hin- und herbewegbare Einrich-
tung mit einer feststehenden Einrichtung verbun-
den werden.

Herkömmlicherweise verwendet man hierzu
Schleppketten oder Schleppkettenanordnungen, die
zwei oder mehrere Kettenbänder aus Metall oder
Kunststoff aufweisen, in denen einzelne Leitungen
geführt sind. Sind die feststehende Einrichtung und
die hin- und herbewegliche Einrichtung übereinan-
der angeordnet und überschreitet die Schleppket-
ten im Hinblick auf den erforderlichen Bewegungsweg
der beweglichen Einrichtung eine bestimmte Länge,
legt sich das Obertrum der Schleppkette auf deren
Untertrum ab. Dies führt entweder zu einer starken
mechanischen Belastung der Schleppkette oder muß
durch eine Zwischendecke in Form eines Gleitbleches
in einem Führungskanal für die Schleppkette verhin-
dert werden, wobei das obere Trum der Schleppkette
auf dem Gleitblech abgelegt wird. Hinzu kommt, daß
eine derartige Schleppkette aufgrund eines hohen Her-
stellungs- und Montageaufwandes teuer ist, erhebliche
Bewegungsgeräusche verursachen kann und aufgrund
des Spiels der Kettenglieder relativ zueinander eine
Längsdehnung ermöglicht, die häufig unerwünscht
ist.

In der eigenen EP-Patentanmeldung
91105430.2 ist ein Schleppkettenerersatz beschrie-
ben, mit dem die Probleme herkömmlicher
Schleppkettenanordnungen überwunden werden.
Hierzu wird die zu führende Leitung oder Leitungs-
anordnung mindestens auf derjenigen Seite, auf
welcher die beiden Trums der Leitung oder Lei-
tungsanordnung zueinander weisen, mit einer in
Leitungslängsrichtung wirksamen Gleiteinrichtung
versehen, welche eine Reibung zwischen den bei-
den Trums auch bei der Aneinanderliegen verhin-
dert. Eine der Lösungsmöglichkeiten, die in der EP
91105430.2 angegeben sind, besteht in einem Lei-
tungsaufnahmekanal, in dem eine oder mehrere zu
führende Leitungen angeordnet sind und der aus
Material guter Gleitfähigkeit besteht. Einige der in
der EP 91105430.2 gezeigten Ausführungsformen
für einen derartigen Schleppkettenerersatz sind in
den beiliegenden Fig. 3, 5 und 6 gezeigt.

Eine Weiterbildung eines derartigen Schlepp-
kettenerersatzes in Form eines Leitungsaufnahmek-
anals ist in der eigenen EP-Patentanmeldung
91120167.1 beschrieben. Diese Weiterbildung be-
steht darin, eine Wand des Leitungsaufnahmekan-
als mit einem sich über dessen gesamte Länge
erstreckenden Eindruckschlitz zu versehen, durch

welchen die Leitung oder Leitungen, die von dem
Leitungsaufnahmekanal aufgenommen werden sol-
len, von außen in den Leitungskanal hineingedrückt
werden können. Eine Ausführungsform dieser Wei-
terbildung ist in der beiliegenden Fig. 4 gezeigt.

Die in den beiliegenden Fig. 3, 4 und 6 gezeig-
ten Ausführungsformen eines Schleppkettenersatz-
es sind mit in Längsrichtung voneinander beab-
standeten Querschlitz versehen, die eine schlei-
fenartige Biegung des Schleppkettenersatzes er-
möglichen. Der maximale Biegeradius wird wesent-
lich durch die räumliche Frequenz, d.h., den Ab-
stand der einzelnen Querschlitz voneinander, be-
stimmt.

Die in den beiliegenden Fig. 3, 4 und 6 gezeig-
ten Ausführungsformen eines Schleppkettenersatz-
es eignen sich zur Verbindung einer feststehen-
den und einer beweglichen Einrichtung dann recht
gut, wenn sich die bewegliche Einrichtung linear
hin- und herbewegt derart, daß die beidseits des
Schleifenteils befindlichen Trums immer genau pa-
rallel übereinander oder nebeneinander verlaufen
und nur in eine Richtung gebogen werden.

Ist eine Biegung auch in der entgegengesetz-
ten Richtung erforderlich, als sie in beiliegender
Fig. 6 gezeigt ist, kann man zwischen den gezeig-
ten Querschlitz entgegengesetzt gerichtete Quer-
schlitze anordnen. Bei dem in Fig. 3 gezeigten
Leitungsaufnahmekanal für ein oder mehrere lose
eingelegte Leitungen würden zwischen den von der
oberen Kanalwand her eindringenden Querschlitz
zusätzlich von der unteren Kanalwand her eindrin-
gende Querschlitz angeordnet, die sich je bis in
die Nähe der Oberwand erstrecken. Ein derartiger
Schleppkettenerersatz würde eine S-förmige Biege-
schleife ermöglichen. Allerdings würde ein derarti-
ger Schleppkettenerersatz ein Auseinanderziehen in
Längsrichtung ermöglichen, ähnlich einer Girlande.
Dies kann problematisch sein, da dann die Zugent-
lastungsfunktion des Leitungsaufnahmekanals für
die eingelegten Leitungen verloren gehen kann und
Zugspannungen zwischen feststehender Einrich-
tung und beweglicher Einrichtung auf die mit dem
Schleppkettenerersatz geführten Leitungen wirken
können.

Weder herkömmliche Schleppketten noch die
bisher erläuterten Schleppkettenerersatz-Ausfüh-
rungsformen ermöglichen eine dreidimensionale
Beweglichkeit zwischen feststehender Einrichtung
und beweglicher Einrichtung. Diese ist beispiels-
weise erforderlich, wenn man einen Roboterarm mit
einer feststehenden Einrichtung, beispielsweise am
Fuß des Roboters, verbinden möchte und zwischen
dem Roboterarm und der feststehenden Einrich-
tung mehrere in verschiedenen Richtungen beweg-
liche Gelenke angeordnet sind.

Mit der vorliegenden Erfindung wird ein
Schleppkettenerersatz verfügbar gemacht, der dreidi-

mensionale Bewegungen einer beweglichen Einrichtung gegenüber einer feststehenden Einrichtung zuläßt.

Zu diesem Zweck sieht die Erfindung einen Schleppkettenersatz mit einem Leitungsaufnahmekanal vor, dessen Außenumfangswand mit einer Vielzahl in Kanallängsrichtung im Abstand voneinander angeordneter, quer zur Kanallängsrichtung verlaufender Umfangsschlitze versehen ist, die je um den gesamten Umfang des Leitungsaufnahmekanals umlaufend nur von einem gelenkig wirkenden Steg oder nur von zwei sich im Winkelabstand von 180° diametral gegenüberliegenden gelenkig wirkenden Stegen unterbrochen ist bzw. sind. Dabei sind die Stege benachbarter Umfangsschlitze um einen Umfangswinkel von 90° zueinander versetzt. Die Breite der Umfangsschlitze und deren Abstände voneinander sind entsprechend dem gewünschten maximalen Biegeradius des Leitungsaufnahmekanals dimensioniert. Die Stegbreite in Umfangsrichtung des Leitungsaufnahmekanals gesehen beträgt nur einen Bruchteil der Abmessung der zugehörigen Kanalwand in dieser Umfangsrichtung.

Bei einem Schleppkettenersatz, der im Betrieb schleifenartige Biegebereiche bildet und bei dem sich die beidseits des Schleifenbereichs befindlichen Trums gleitend aneinander vorbeibewegen können, sollte die Breite der Umfangsschlitze nicht zu groß gemacht werden, um ein Verhaken der aneinander gleitenden Trums zu verhindern. In diesem Fall sollte ein erwünschter maximaler Biegeradius durch eine größere Anzahl dichter beabstandeter Umfangsschlitze ermöglicht werden.

Man kann den maximalen Biegeradius entlang dem Leitungsaufnahmekanal dadurch variieren, daß man den Abstand aufeinander folgender Umfangsschlitze in verschiedenen Kanalabschnitten unterschiedlich macht.

Bei gleicher Anzahl Umfangsschlitze pro Längeneinheit des Leitungsaufnahmekanals erreicht man einen besonders hohen maximalen Biegeradius dadurch, daß man jeden Umfangsschlitz mit Ausnahme eines einzigen gelenkig wirkenden Steges um den gesamten Umfang des Leitungskanals umlaufen läßt. Hierbei kann es allerdings zu einer gewissen Längsdehnung entsprechend dem Girlandeneffekt kommen. Diese Ausführungsform ist daher nicht geeignet, wenn derartige Längsdehnungen des Leitungsaufnahmekanals vermieden werden sollen. In diesem Fall empfiehlt sich eine Ausführungsform, bei welcher jeder Umfangsschlitz durch zwei sich im Winkelabstand von 180° diametral gegenüberliegende gelenkig wirkende Stege unterbrochen ist.

Je dünner in Umfangsschlitzzrichtung gesehen man die Stege macht, desto größer ist bei einem Leitungsaufnahmekanal vorgegebener Umfangs-

wandstärke und vorgegebener Materialflexibilität die Verbiegbarkeit des Schleppkettenersatzes und umso weniger Verbiegekraft muß aufgewendet werden. Dem sind aber Grenzen gesetzt durch die Längsrichtungzugkraft, die der Schleppkettenersatz aushalten soll. Macht man die Stege zu dünn, können sie reißen. Ihre Dicke, in Umfangsschlitzzrichtung gesehen, liegt daher vorzugsweise im Bereich von etwa 0,5 bis 10%, besonders bevorzugt bei etwa 2% der Umfangslänge des Leitungsaufnahmekanals.

Die Längsrichtungsstabilität des Leitungsaufnahmekanals und damit des Schleppkettenersatzes kann zusätzlich erhöht werden durch zwei kreuzweise im Leitungsaufnahmekanal angeordnete Trennwände, die sich je von gegenüberliegenden Stellen des Kanalumfangs erstrecken und in Längsrichtung des Leitungsaufnahmekanals durch diesen hindurch verlaufen. Deren Kreuzungsschnittlinie liegt vorzugsweise in der neutralen Biegezone des Leitungsaufnahmekanals, bei Leitungsaufnahmekanälen mit symmetrischem Querschnitt demnach in der Mittellängsachse des Leitungsaufnahmekanals.

Der Leitungsaufnahmekanal weist vorzugsweise einen rechteckigen, kreisrunden, ovalen oder elliptischen Querschnitt auf.

Die Umfangsschlitze setzen sich dabei vom Kanalumfang aus von den Außenenden einer der beiden Trennwände bis zu den je gegenüberliegenden Oberflächen der anderen Trennwand fort, wobei sich die Trennwände, in welche sich die Umfangsschlitze hineinerstrecken, bezüglich in Kanallängsrichtung aufeinanderfolgender Umfangsschlitze abwechseln. Dadurch bleibt das Kreuzzentrum der beiden Trennwände über die gesamte Kanallänge ohne Unterbrechung und kann eine Längsdehnung des Leitungsaufnahmekanals verhindern.

Häufig fällt die Ruhestellung des Schleppkettenersatzes, die sie dann einnimmt, wenn sich die bewegliche Einrichtung in ihrer Ruhestellung befindet, nicht mit einem linear gestreckten Zustand des Leitungsaufnahmekanals überein. Betrachtet man beispielsweise einen Schleppkettenersatz, der eine dreidimensionale Bewegung eines Roboterarms gegenüber einer feststehenden Einrichtung mitmachen muß, kann die Ruhestellung des Leitungsaufnahmekanals irgendeine beliebige dreidimensionale Kurve sein.

Ein weiterer erfinderischer Aspekt besteht darin, den Schleppkettenersatz aus oder mit Material aufzubauen, das einen sogenannten Memory-Effekt aufweist. Material mit Memory-Effekt kann man durch eine bestimmte Behandlung, beispielsweise Wärmebehandlung, in eine gewünschte Vorzugsform bringen, so daß eine mit diesem Material aufgebaute Vorrichtung im sich selbst überlassenen Zustand, in dem sie von keinen äußeren Kräf-

ten beeinflußt wird, die gewünschte Vorzugsstellung und Vorzugsform einnimmt. Memory-Material, dem man einen derartigen Memory-Effekt vermitteln kann, ist beispielsweise Polyamid (PA). Stellt man einen erfindungsgemäßen, dreidimensional beweglichen Schleppkettenersatz beispielsweise aus Polyamid als Memory-Material her, bringt man den Memory-Effekt dadurch ein, daß man den Leitungsaufnahmekanal in die gewünschte Ruheform bringt und ihn in dieser Ruheform über eine durch das Material vorbestimmte Temperaturschwelle hinaus erhitzt. Nach dem Abkühlen behält der Leitungsaufnahmekanal dann diese vorgegebene Ruheform.

Durch diese Speicherung einer durch die Ruhestellung beispielsweise eines dreidimensional beweglichen Roboterarms vorgegebenen Ruheform des Leitungsaufnahmekanals erreicht man, daß für Auslenkungen des Leitungsaufnahmekanals oder Schleppkettenersatzes aus dieser Ruhestellung heraus in alle Richtungen ein etwa gleich großer Kraftaufwand von den die Roboterbewegung bewirkenden Motoren aufzubringen ist. Würde man dagegen für den Schleppkettenersatz einen Leitungsaufnahmekanal ohne Memory-Behandlung verwenden, dessen Ruheform die linear langgestreckte Form ist, müßte man nicht nur zur Rückbewegung der beweglichen Einrichtung in deren Ruhestellung eine Kraft zur Verbiegung des Leitungsaufnahmekanals dorthin aufwenden. Verbiegungen des Leitungsaufnahmekanals oder Schleppkettenersatzes von der linear gestreckten Stellung aus über die Ruhestellung der beweglichen Einrichtung hinaus in extreme Auslenkungen könnten dann einen erheblich höheren Kraftaufwand erfordern als bei einem Leitungsaufnahmekanal oder Schleppkettenersatz, der durch Memory-Behandlung in eine der Ruhestellung der beweglichen Einrichtung entsprechende Ruheform vorgeformt ist.

Der erfinderische Aspekt, für den Schleppkettenersatz Material mit Memory-Effekt zu verwenden und den Schleppkettenersatz durch Memory-Behandlung in eine bestimmte Ruhestellungsform zu bringen, hat Bedeutung nicht nur für den hier offenbarten dreidimensionalen Schleppkettenersatz sondern auch für alle anderen Schleppkettenersatzformen, beispielsweise die in der EP 91105430.2 und in der EP 91120167.1 gezeigten Schleppkettenersatz-Ausführungsformen. Der Memory-Effekt kann beispielsweise für die in den beiliegenden Fig. 3 bis 6 gezeigten Schleppkettenersatz-Ausführungsformen vorteilhaft sein. Es wird daher ausdrücklich darauf hingewiesen, daß der Erfindungsaspekt des Memory-Effektes unabhängig von dem Erfindungsgedanken eines dreidimensionalen Schleppkettenersatzes selbständige Erfindungsqualität und Erfindungsbedeutung hat.

Die Erfindung schafft einen Schleppkettenersatz mit dreidimensionaler Verbiegbarkeit, zu welchem Zweck ein Leitungsaufnahmekanal vorgesehen ist, der in Leitungslängsrichtung voneinander beabstandete Umfangsschlitze aufweist, die je bis auf einen Rest in Form eines oder sich diametral gegenüberliegender zweier Stege umlaufen. Die Stege benachbarter Umfangsschlitze haben einen Winkelabstand von 90° voneinander. Der Leitungsaufnahmekanal kann mit einem Memory-Material aufgebaut sein, das durch eine Memory-Behandlung in eine Vorzugsform gebracht ist.

Weitergehende Ausführungsformen sind den Patentansprüchen entnehmbar, die hiermit durch Bezugnahme ausdrücklich zu einem Teil dieser Beschreibung gemacht werden.

Anhand der beiliegenden Zeichnungen werden nun erfindungsgemäße Ausführungsformen näher erläutert. In den Zeichnungen zeigen:

- Fig. 1 eine erste Ausführungsform eines dreidimensionalen, kanalförmigen Schleppkettenersatzes;
- Fig. 2 eine zweite Ausführungsform eines dreidimensionalen, kanalförmigen Schleppkettenersatzes;
- Fig. 3 eine Ausführungsform eines nur in einer Richtung verbiegbaren kanalförmigen Schleppkettenersatzes;
- Fig. 4 eine Modifizierung der in Fig. 3 gezeigten Ausführungsform;
- Fig. 5 eine Ausführungsform eines Schleppkettenersatzes mit Gleitbändern; und
- Fig. 6 eine Ausführungsform eines Schleppkettenersatzes mit Gleitrinnen.

Fig. 1 zeigt einen Leitungsaufnahmekanal 11 für einen dreidimensional beweglichen Schleppkettenersatz. Der Leitungsaufnahmekanal 11 weist einen rechteckigen Querschnitt auf und besitzt eine Oberwand 13, eine Unterwand 15, eine rechte Seitenwand 17 und eine linke Seitenwand 19. Eine vertikale Trennwand 21 erstreckt sich in der Mitte zwischen den Seitenwänden 17 und 19 von der Oberwand 13 zur Unterwand 15. Eine horizontale Trennwand 23 erstreckt sich in der Mitte zwischen Oberwand 13 und Unterwand 15 von der rechten Trennwand 17 zur linken Trennwand 19.

Begriffe wie links, rechts, vertikal, horizontal, oben und unten werden zur einfacheren Ausdrucksweise unter Zugrundelegung der Darstellung in Fig. 1 verwendet. Selbstverständlich gelten sie nicht absolut, da ein Schleppkettenersatz, wie er in der Fig. 1 und den weiteren Figuren gezeigt ist, beim praktischen Einsatz beliebig andere Lagen als die in den Figuren gezeigten einnehmen kann.

Der gesamte Leitungsaufnahmekanal 11 ist vorzugsweise einstückig extrudiert. Dies umfaßt das durch die Trennwände 21 und 23 gebildete Kreuz im Innenraum des Leitungsaufnahmekanals

11. Die Kreuzungsstelle 25 verläuft in der Kanallängsachse und damit in der neutralen Biegezone des Leitungsaufnahmekanals 11.

Der Leitungsaufnahmekanal 11 ist mit einer Vielzahl in Kanallängsrichtung im Abstand voneinander angeordneter, quer zur Kanallängsrichtung verlaufender Umfangsschlitze 27 und 29 versehen, die je um den gesamten Umfang des Leitungsaufnahmekanals 11 umlaufend nur von zwei sich im Winkelabstand von 180° diametral gegenüberliegenden, gelenkig wirkenden Stegen 31 bzw. 33 unterbrochen sind. Die Stege 31, 33 befinden sich je in der Mitte einer der Seitenwände 17, 19 oder in der Mitte der Oberwand 13 bzw. der Unterwand 15. Die Stege in der Unterwand 15 und in der linken Seitenwand 19 sind in Fig. 1 nicht zu sehen.

Bei der dargestellten Ausführungsform sind die Stege 31 und 33 durch Wandbereiche gebildet, die zwischen den Umfangsschlitzen 27 bzw. 29 stehen geblieben sind. Die elastische und nicht-elastische Verbiegbarkeit der Stege 31, 33 ist daher durch das für den Leitungsaufnahmekanal 11 verwendete Material bestimmt.

Ein wesentlichen Gesichtspunkt der vorliegenden Erfindung ist nun, daß die Stege 31 und 33 benachbarter Umfangsschlitze 27 bzw. 29 um einen Umfangswinkel von 90° zueinander versetzt sind. Das kann man anders auch so ausdrücken, daß die oberen und die unteren Bereiche der Umfangsschlitze 27 sich von der Oberwand 13 bzw. der Unterwand 15 aus in die Seitenwände 17 und 19 hineinerstrecken, wohingegen sich die linken und die rechten Bereiche der Umfangsschlitze 29 von der linken Seitenwand 19 bzw. der rechten Seitenwand 17 aus in die Oberwand 13 bzw. die Unterwand 15 hineinerstrecken, je bis zu den zugehörigen Stegen 31 bzw. 33. Dabei erstrecken sich die Umfangsschlitze 27 von den Umfangsenden der vertikalen Trennwände 21 bis zu der je gegenüberliegenden Oberfläche der horizontalen Trennwand 23, während sich die Umfangsschlitze 29 von den Umfangsenden der horizontalen Trennwand 23 bis zu den je gegenüberliegenden Oberflächen der vertikalen Trennwand 21 erstrecken. Die Kreuzungsstelle 25 zwischen vertikaler Trennwand 21 und horizontaler Trennwand 23 bleibt daher über die gesamte Länge des Leitungsaufnahmekanals ohne Unterbrechung.

Da für einen derartigen Leitungsaufnahmekanal 11 ein Kunststoffmaterial mit gewisser elastischer Verbiegbarkeit verwendet wird, können die Stege 31 und 33 eine gewisse Gelenkfunktion ausüben. Für Biegebewegungen des Leitungsaufnahmekanals 11 in Richtung der vertikalen Trennwand 21 nach oben oder unten dienen die Stege 31 als Gelenke. Für Biegebewegungen des Leitungsaufnahmekanals 11 in Richtung der horizontalen Trennwand 23 nach links oder nach rechts dienen

die Stege 33 als Gelenke. Durch das Zusammenwirken der durch die Stege 31 und durch die Stege 33 gebildeten Gelenke wird somit insgesamt eine dreidimensionale Bewegung ermöglicht. Der maximale Biegeradius ist dabei durch das Zusammenwirken von Umfangsschlitzbreite und räumlicher Frequenz, d.h., Anzahl der Umfangsschlitze 27, 29 pro Längeneinheit des Leitungsaufnahmekanals 11, gegeben.

Da jeder Umfangsschlitz durch zwei gegenüberliegende Stege 31 bzw. 33 unterbrochen ist und sich die Umfangsschlitze 27, 29 nicht durch die Kreuzungsstelle 25 hindurch erstrecken, ist absolute Längsstabilität des Leitungsaufnahmekanals 11 gegen Längsausdehnungen gegeben.

Diese Längsstabilität bleibt auch erhalten, wenn man auf dem Außenumfang des Leitungsaufnahmekanals 11 pro Umfangsschlitz 27, 29 nur einen Steg 31 bzw. 33 vorsieht und der jeweilige Umfangsschlitz 27 bzw. 29 die nicht an den Steg 31 bzw. 33 angrenzende Trennwand 21 bzw. 23 von deren beiden Umfangsenden her bis zur Kreuzungsstelle 25 hin und die an den Steg 31 bzw. 33 angrenzende Trennwand 23 bzw. 21 nur von dem vom Steg 31 bzw. 33 entfernten Umfangsende her bis zur Kreuzungsstelle 25 hin durchsetzt, wobei die Kreuzungsstelle 25 selbst überall ungetrennt bleibt.

Stellt die Längsausdehnung kein Problem dar oder ist sie gar gewünscht, sieht man pro Umfangsschlitz 27, 29 nur einen Steg 31 bzw. 33 und läßt entweder die Trennwände 21, 23 ganz weg oder setzt jeden Umfangsschlitz 27, 29 derart durch beide Trennwände 21, 23 hindurch fort, daß nichts außer dem einen Steg 31 bzw. 33 übrig bleibt. In diesen beiden Fällen wird ein girlandenhaftes Auseinanderziehen des Leitungsaufnahmekanals 11 möglich.

Die Breite der Stege 31, 33 in Richtung der Umlaufschlitze 27, 29 bestimmt sich hauptsächlich durch die gewünschte Verbiegbarkeit des Leitungsaufnahmekanals 11 und hängt somit einerseits von der Elastizität des für den Leitungsaufnahmekanal 11 gewählten Materials und andererseits von dessen Wandstärke ab.

Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform, bei der es sowohl auf gute Aufeinandergleitfähigkeit des Leitungsaufnahmekanals 11 als auch auf die Möglichkeit des Einbringens eines Memory-Effektes ankommt, verwendet man beispielsweise Poylamid. Verwendet man für den Leitungsaufnahmekanal 11 Material mit Memory-Effekt, so ist es nicht erforderlich, den gesamten Leitungsaufnahmekanal 11 aus solchem Material herzustellen. Es besteht auch die Möglichkeit, in Material ohne Memory-Effekt Füllmaterial mit Memory-Effekt einzubetten.

Durch die Trennwände 21 und 23 werden im Inneren des Leitungsaufnahmekanals 11 vier Innenkammern 35 gebildet, in die je eine oder mehrere ein- oder mehradrige Leitungen eingelegt werden können. Diese Aufteilung hat den Vorteil, daß sich die einzelnen Leitungen bei einer Biegebewegung des Leitungsaufnahmekanals 11 nicht soweit in Radialrichtung hin- und herbewegen.

Wenn starke Biegebewegungen des Leitungsaufnahmekanals 11 ermöglicht und erforderlich sind, kann es von Vorteil sein, die in den Leitungsaufnahmekanal 11 eingelegten Leitungen mit memory-fähigem Material aufzubauen und sie mittels Memory-Behandlung in eine Wendelform vorzuformen, wie dies von Telefonhörerleitungen bekannt ist. Die Leitungen können dann Dehnungen, die durch starke Biegung des Leitungsaufnahmekanals bedingt sind, problemlos mitmachen und nach Rückkehr des Leitungsaufnahmekanals 11 aus dieser starken Biegung wieder rückgängig machen.

Fig. 2 zeigt eine Ausführungsform, die mit der Ausführungsform nach Fig. 1 übereinstimmt, mit Ausnahme von T-förmigen Schlitzverbreiterungen der Umfangsschlitze 27 und 29. Die Schlitzverbreiterungen können auch eine andere Form haben, beispielsweise kreisförmig oder ellipsenförmig sein. Die Schlitzverbreiterungen 37 verhindern einerseits das Risiko des Einreißens der Schlitzenden der Umfangsschlitze 27 und 29. Die Schlitzverbreiterungen 37 haben andererseits eine Vergrößerung der Steglängen der Stege 31 und 33 in Richtung quer zur Verlaufsrichtung der Umfangsschlitze 27 und 29 zur Folge, was die elastische Verbiegbarkeit der Stege 31 und 33 erhöht.

Die Fig. 3 bis 6 zeigen Schleppkettenersatz-Ausführungsformen, die bereits in den genannten (nachveröffentlichten) Patentanmeldungen EP 91105430.2 und EP 91120167.1 gezeigt sind. Eine ausführliche Beschreibung in der vorliegenden Anmeldung ist daher nicht erforderlich. Hierfür wird auf die genannten EP-Patentanmeldungen verwiesen. Die Fig. 3 bis 6 zeigen je eine Ausführungsform eines Schleppkettenersatzes, der nur in einer Richtung biegefähig ist. Im Fall der Fig. 3 und 4 ist der Schleppkettenersatz durch einen Leitungsaufnahmekanal 39 mit von dessen (in den Fig. 3 und 4 gesehen) Oberseite her eingebrachten Querschlitzzen 41 gebildet. Bei der in Fig. 4 gezeigten Ausführungsform ist die obere Wand außerdem mit einem sich in Kanallängsrichtung erstreckenden Längsspalt versehen, durch den hindurch Leitungen 45 in den Innenraum dieses Leitungsaufnahmekanals eindrückbar sind.

Fig. 5 zeigt eine Bandleitung 47, die schleifenartig zu einem Obertrum und einem Untertrum gebogen ist, deren zueinander weisende Seiten an ihren Seitenrändern mit je einem Gleitband 49 aus

Material guter Aneinandergleitfähigkeit versehen sind.

Fig. 6 zeigt eine Ausführungsform eines Schleppkettenersatzes mit zwei Bandkabel 47, deren Seitenränder je in eine Gleitrinne 51 aus Material mit guter Aneinandergleitfähigkeit eingebracht sind. Die Gleitrinnen 51 sind mit Querschlitzzen 41 versehen, durch welche sie in der in Fig. 6 dargestellten Weise zusammen mit den Bandkabeln 47 verbiegbar sind. Mittels sich quer erstreckender Haltespannen 53 sind die zwei Bandkabeln 47 und die je zugehörigen Gleitrinnen 51 zu einer Schleppkettenersatz-Leitungseinheit zusammengefaßt.

Gemäß dem zweiten Erfindungsaspekt sind in den Fig. 3 und 4 die Leitungsaufnahmekanäle 39, in Fig. 5 die Gleitbänder 49 und in Fig. 6 die Gleitrinnen 51 mit Memory-Material aufgebaut, mittels welchem sie je eine Vorzugsform speichern, die einer Vorzugsstellung, insbesondere neutralen Stellung oder Ruhestellung, einer zugehörigen beweglichen Einrichtung angepaßt ist.

Bei den in den Fig. 5 und 6 gezeigten Ausführungsformen kann der Memory-Effekt auch dadurch erzeugt oder mit erzeugt werden, daß die Bandleitung bzw. Bandleitungen 47 mit einem Memory-Effekt aufweisenden Material aufgebaut werden.

Patentansprüche

1. Schleppkettenersatz für eine Leitungsanordnung, deren Enden mit einer feststehenden Einrichtung bzw. mit einer relativ dazu beweglichen Einrichtung verbunden sind und die zwischen deren Enden flexibel ist, dadurch gekennzeichnet,
 - daß der Schleppkettenersatz einen Leitungsaufnahmekanal (11) aufweist, der mindestens einen Kanalinnenraum zur losen Aufnahme mindestens einer ein- oder mehradrigen Leitung besitzt,
 - daß die Umfangswand des Leitungsaufnahmekanals (11) zur Verbiegbarkeit des Leitungsaufnahmekanals (11) quer zu dessen Längsrichtung mit einer Vielzahl in Kanallängsrichtung im Abstand voneinander angeordneter, quer zur Kanallängsrichtung verlaufender Umfangsschlitze (27, 29) versehen ist, die je um den gesamten Umfang des Leitungsaufnahmekanals (11) umlaufend nur von einem gelenkig wirkenden Steg (31, 33) oder nur von zwei sich im Winkelabstand von 180° diametral gegenüberliegenden gelenkig wirkenden Stegen (31, 33) unterbrochen ist bzw. sind,

- und daß die Stege (31, 33) benachbarter Umfangsschlitze (27, 29) um einen Umfangswinkel von 90° zueinander versetzt sind,
 - wobei die Stegbreite in Umfangsrichtung des Leitungsaufnahmekanals (11) gesehen nur einen Bruchteil der Abmessung der zugehörigen Kanalwand in dieser Umfangsrichtung ausmacht,
 - und wobei die Breite der Umfangsschlitze (27, 29) und deren Abstände voneinander entsprechend dem gewünschten maximalen Biegeradius des Leitungsaufnahmekanals (11) dimensioniert sind.
2. Schleppkettenersatz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Leitungsaufnahmekanal (11) aus Material guter Aneinandergleittfähigkeit besteht oder mindestens auf einer Außenwand mit derartigem Material versehen ist.
3. Schleppkettenersatz nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß jeder Steg (31, 33) in Umfangsrichtung des Leitungsaufnahmekanals (11) gesehen eine Stegbreite im Bereich von etwa 0,5 bis 10%, vorzugsweise von etwa 2% der Umfangslänge des Leitungsaufnahmekanals (11) aufweist.
4. Schleppkettenersatz nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand benachbarter Umfangsschlitze (27, 29) in Längsrichtung des Leitungsaufnahmekanals (11) über die gesamte Länge des Leitungsaufnahmekanals (11) gleich ist.
5. Schleppkettenersatz nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand benachbarter Umfangsschlitze (27, 29) in Längsrichtung des Leitungsaufnahmekanals (11) in verschiedenen Längsrichtungsabschnitten des Leitungsaufnahmekanals (11) unterschiedlich ist.
6. Schleppkettenersatz nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Umfangsschlitze (27, 29) an ihren an die Stege (31, 33) angrenzenden Enden mit sich vorzugsweise T-, ellipsen-, oval- oder kreisförmig erweiternden Schlitzenden (37) versehen sind.
7. Schleppkettenersatz nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
- daß der Leitungsaufnahmekanal (11) mittels mindestens zweier Trennwände (21, 23) in mehrere in Kanallängsrichtung verlaufende Innenkammern (35) aufgeteilt ist, wobei sich die Trennwände (21, 23)

- in der vorzugsweise durch die Längsachse des Leitungsaufnahmekanals (11) gebildeten neutralen Biegezone kreuzen (25) und sich zwischen gegenüberliegenden Umfangsstellen des Leitungsaufnahmekanals (11) erstrecken,
 - daß sich jeder Umfangsschlitz (27, 29) von gegenüberliegenden Umfangsenden einer der beiden Trennwände (21, 23) aus bis zur Kreuzungsstelle (25) der Trennwände (21, 23) hin fortsetzt, ohne die Kreuzungsstelle (25) zu durchsetzen,
 - daß jeder Umfangsschlitz (27, 29) durch zwei sich im Umfangswinkelabstand von etwa 180° gegenüberliegende Stege (31, 33) der Umfangswand des Leitungsaufnahmekanals (11) unterbrochen wird, wobei die Stege (31, 33) an je ein Umfangsende einer nicht von einem Umfangsschlitz (27, 29) durchsetzten Trennwand (21, 23) angrenzen,
 - und daß in Kanallängsrichtung aufeinanderfolgende Umfangsschlitze (27, 29) sich abwechselnd in verschiedene Trennwände (21, 23) fortsetzen.
8. Schleppkettenersatz nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
- daß der Leitungsaufnahmekanal (11) mittels mindestens zweier Trennwände (21, 23) in mehrere in Kanallängsrichtung verlaufende Innenkammern (35) aufgeteilt ist, wobei sich die Trennwände (21, 23) in der vorzugsweise durch die Längsachse des Leitungsaufnahmekanals (11) gebildeten neutralen Biegezone kreuzen (25) und sich zwischen gegenüberliegenden Umfangsstellen des Leitungsaufnahmekanals (11) erstrecken,
 - daß pro Umfangsschlitz (27, 29) nur ein Steg (31, 33) vorgesehen ist,
 - daß jeder Umfangsschlitz (27, 29) die nicht an den Steg (31, 33) angrenzende Trennwand (27, 29) von deren beiden Umfangsenden her bis zur Kreuzungsstelle (25) hin und die an den Steg (31, 33) angrenzende Trennwand (21, 23) nur von dem vom Steg (31, 33) entfernten Umfangsende her bis zur Kreuzungsstelle (25) hin durchsetzt, wobei die Kreuzungsstelle (25) selbst überall ungetrennt bleibt,
 - und daß sich bei in Kanallängsrichtung aufeinanderfolgende Umfangsschlitze (27, 29) die Trennwände (21, 23), die von beiden Umfangsenden her vom jeweiligen Umfangsschlitz (27, 29) durchsetzt werden, und die Trennwände (21, 23),

die nur von einem Umfangsende her vom jeweiligen Umfangsschlitz (27, 29) durchsetzt werden, abwechseln.

einfacheinrichtung durch einen Leitungsaufnahmekanal (11; 39) gebildet ist, der mindestens einen Kanalinnenraum (35) zur losen Aufnahme der mindestens einen Leitung (45) besitzt.

9. Schleppkettenersatz nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
 - daß der Leitungsaufnahmekanal (11) mittels mindestens zweier Trennwände (21, 23) in mehrere in Kanallängsrichtung verlaufende Innenkammern (35) aufgeteilt ist, wobei sich die Trennwände (21, 23) in der vorzugsweise durch die Längsachse des Leitungsaufnahmekanals (11) gebildeten neutralen Biegezone kreuzen (25) und sich zwischen gegenüberliegenden Umfangsstellen des Leitungsaufnahmekanals (11) erstrecken,
 - daß pro Umfangsschlitz (27, 29) nur ein Steg (31, 33) vorgesehen ist
 - und daß sich jeder Umfangsschlitz (27, 29) gänzlich durch beide Trennwände (21, 23) und damit auch durch die Kreuzungsstelle (25) hindurch erstreckt.
10. Schleppkettenersatz nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Leitungsaufnahmekanal (11) einen geschlossenen Rechteckquerschnitt aufweist.
11. Schleppkettenersatz nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Leitungsaufnahmekanal einen geschlossenen kreis-, ellipsen- oder ovalförmigen Querschnitt aufweist.
12. Schleppkettenersatz für eine Leitungsanordnung, deren Enden mit einer feststehenden Einrichtung bzw. mit einer beweglichen Einrichtung verbunden sind und die zwischen deren Enden flexibel ist, dadurch gekennzeichnet,
 - daß der Schleppkettenersatz eine Leitungseinfacheinrichtung (11; 39; 49; 51) aufweist, die mindestens eine ein- oder mehradrige Leitung (45; 47) einfaßt,
 - und daß die Leitungseinfacheinrichtung (11; 39; 49; 51) aus einem Material mit Memory-Effekt besteht oder versehen ist.
13. Schleppkettenersatz nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Leitungseinfacheinrichtung (11; 39; 49; 51) aus Material guter Aneinandergleitfähigkeit besteht oder auf wenigstens einer Außenwand mit derartigem Material versehen ist.
14. Schleppkettenersatz nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Leitungseinfacheinrichtung durch einen Leitungsaufnahmekanal (11; 39) gebildet ist, der mindestens einen Kanalinnenraum (35) zur losen Aufnahme der mindestens einen Leitung (45) besitzt.
15. Schleppkettenersatz nach einem der Ansprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Flexibilität der Leitungseinfacheinrichtung (11; 39; 51) durch in Leitungslängsrichtung im Abstand voneinander angeordnete Querschlitz (27, 29; 41) gegeben ist, die sich je über einen Teil der Leitungseinfacheinrichtung (11; 39; 51) erstrecken.
16. Schleppkettenersatz nach Anspruch 15, gekennzeichnet durch einen Leitungsaufnahmekanal (11) nach einem der Ansprüche 1 bis 11.
17. Leitungsanordnung mit einem Schleppkettenersatz nach einem der Ansprüche 1 bis 16 und mit mindestens einer in dem Schleppkettenersatz angeordneten ein- oder mehradrigen Leitung (45).
18. Leitungsanordnung nach Anspruch 17, gekennzeichnet durch einen Leitungsaufnahmekanal (11; 39) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, 14 und 15 und durch mindestens eine lose in den Leitungsaufnahmekanal (11; 39) eingelegte ein- oder mehradrige Leitung, die mit einem Memory-Effekt aufweisenden Material aufgebaut und in Wendelform vorgeformt ist.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6



European Patent
Office

EUROPEAN SEARCH REPORT

Application Number

EP 92 10 8881

DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category	Citation of document with indication, where appropriate, of relevant passages	Relevant to claim	CLASSIFICATION OF THE APPLICATION (Int. Cl. 5)
A	US-A-3 630 325 (J.A. CORL) * Das ganze Dokument *	1, 4, 10, 17	F 16 L 3/01
A	US-A-3 473 769 (R.N. JAMES) * Das ganze Dokument *	1	
A	EP-A-0 444 584 (THOMAS & BETT) * Spalte 5, Zeile 52 - Spalte 6, Zeile 17; Ansprüche 6-8; Abbildungen 4-6 *	1, 4	
			TECHNICAL FIELDS SEARCHED (Int. Cl. 5)
			H 02 G F 16 L
The present search report has been drawn up for all claims			
Place of search THE HAGUE		Date of completion of the search 29-07-1992	Examiner RIEUTORT A.S.
CATEGORY OF CITED DOCUMENTS X : particularly relevant if taken alone Y : particularly relevant if combined with another document of the same category A : technological background O : non-written disclosure P : intermediate document T : theory or principle underlying the invention E : earlier patent document, but published on, or after the filing date D : document cited in the application L : document cited for other reasons & : member of the same patent family, corresponding document			

EPO FORM 1503 03.82 (P0401)